

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - TECHNICKÁ POMOC
 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH AKUMULÁTORŮ



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 1.1.2010


Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Max. vyb.(A) proud 5 sec.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
GP - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + všeobecné využití										
GP645	6	4.5	40/70	70	48	108	0.8	Faston 4,7	280	336
GP6120	6	12	150/180	151	50	100	2.01	Faston 4,7	373	448
GP6120 F2	6	12	150/180	151	50	100	2.01	Faston 6,3	373	448
GP1222	12	2.2	40	178	34	66	0.92	Faston 4,7	366	439
GP1245	12	4.5	60/90	92.8	70	106	1.64	Faston 4,7	388	466
GP1272	12	7.2	100/130	151	65	100	2.58	Faston 4,7	384	461
GP1272 F2	12	7.2	100/130	151	65	100	2.58	Faston 6,3	384	461
GP12120 F2	12	12	150/180	151	98	100	4.1	Faston 6,3	719	863
GP12170	12	17	230	181	76	167	6.1	12 x 12 x 2	1034	1241
GP12260	12	26	350	166	175	125	9.25	12 x 12 x 2	1364	1637
GP12340	12	34	380	195.6	130	178	11.5	16,7 x 19 x 5	1903	2284
GP12400	12	40	400	197	165	170	14.8	15 x 18 x 5	2199	2639
GP12650	12	65	500	350	166	174	22	18 x 18 x 7	3346	4015
HR, HC - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + vysokozátěžové										
HR1221WF2	12	5.1	90	90	70	106	2	Faston 6,3	539	647
HR1224WF2	12	6.4	90	151	51	98.3	2.1	Faston 6,3	545	654
HR1234WF2	12	9	105	151	65	100	2.6	Faston 6,3	662	794
HR1251WF2	12	13.5	180	151	98	100	4.2	Faston 6,3	1205	1445
HC1221W	12	5.1	60	140	48	103.5	2	Zacvakávací	549	659
GPL - optimální životnost 10 - 12 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost										
GPL1272 F2	12	7.2	90	151	65	100	2.7	Faston 6,3	721	865
GPL12400	12	40	400	197	165	170	14.5	15 x 18 x 5	2915	3498
GPL12520	12	52	500	228	138	219	17.9	18 x 18 x 7	3273	3927
GPL12750	12	75	600	261	168.5	212.7	26	Zapuštěný závit	4378	5254
GPL12880	12	88	700	308.7	169	212.8	30	Zapuštěný závit	5665	6798
GPL121000	12	100	800	342	170	216.2	35	Zapuštěný závit	5797	6956
HRL - optimální životnost 10 - 12 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost										
HRL634WF2	6	9	130	151	34	99	1.38	Faston 6,3	435	522
HRL1223WF2	12	5.5	130	90	70	106	2.1	Faston 6,3	539	647
HRL1234WF2	12	9	105	151	65	100	2.6	Faston 6,3	743	892
HRL12200W	12	52	300	228	138	207	17.6	Zapuštěný závit	4298	5158
EVX - optimální životnost 5 - 7 let, použití: UPS + cyklické (hluboké vybíjení) + dlouhá životnost										
EVX1272F2	12	7.2	100	151	65	100	2.5	Faston 6,3	478	574
EVX12120F2	12	12	180	151	98.3	100	4.1	Faston 6,3	857	1028
EVX12170	12	17	230	181	76.2	167	5.9	12 x 12 x 2	1202	1442
EVX12260	12	26	350	166	175	125	9.25	12 x 12 x 2	1680	2016
EVX12300	12	30	400	165.2	124.2	175	10.9	Zapuštěný závit	1821	2185
EVX12340	12	34	380	195.6	130	178	11.5	16,7 x 19 x 5	2008	2409
EVX12400	12	40	400	197	165	170	14	15 x 18 x 5	2455	2946
EVX12650	12	65	500	350	165	174	22	18 x 18 x 7	4058	4870

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz



B.B. BATTERY

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 1.1.2010

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY BP - optimální životnost 5 let

BP1-6	6	1	51	42	56	0.25	Faston 4,75	367	440
BP1,2-6	6	1.2	97	25	56	0.3	Faston 4,75	178	214
BP3-6	6	3	134	34	66	0.65	Faston 4,75	322	386
BP4,5-6	6	4.5	70	48	107	0.91	Faston 4,75	302	363
BP7-6	6	7	151	34	100	1.3	Faston 4,75	393	472
BP12-6	6	12	151	50	100	2.05	Faston 4,75	385	462
BP12-6 T2	6	12	151	50	100	2.05	Faston 6,35	385	462
BP1,2-12	12	1.2	97	45	59	0.59	Faston 4,75	327	392
BP2,3-12	12	2.3	178	34	65	0.94	Faston 4,75	360	432
BP3,6-12	12	3.6	134	67	66	1.35	Faston 4,75	396	475
BP4,5-12	12	4.5	90	70	106	1.84	Faston 4,75	429	515
BP7-12	12	7	151	65	98	2.6	Faston 4,75	398	477
BP7-12 T2	12	7	151	65	98	2.6	Faston 6,35	398	477
BP12-12	12	12	151	98	98	4.03	Faston 4,75	875	1050
BP12-12 T2	12	12	151	98	98	4.03	Faston 6,35	875	1050
BP17-12	12	17	181	76	166	6.15	12 x 11 x 2	1111	1333
BP20-12	12	20	181	76	166	6.35	12 x 11 x 2	1254	1504
BP26-12	12	26	175	166	125	9.4	12 x 11 x 2	1283	1540
BP40-12	12	40	197	165	171	14.3	15 x 18 x 5	2060	2472
BP65-12	12	65	350	166	174	24.5	18 x 20 x 6,3	3358	4030
BP160-12	12	160	483	171	240	51.2	M8	7579	9094
BP230-12	12	230	522	240	240	72.3	M8	10235	12282

HR - optimální životnost 5 let, použití: UPS + vysokožátěžové

HR5,5-12 T2	12	5.5	90	70	106	1.86	Faston 6,35	564	676
HR9-12 T2	12	9	151	65	100	2.75	Faston 6,35	742	890
HR15-12 T2	12	15	151	98	98	4.2	Faston 6,35	1484	1780
HR50-12	12	50	197	165	171	15.3	18 x 15 x 5	3220	3864

BPL - optimální životnost 10 let, použití: UPS + všeobecné využití

BPL7,5-12 T2	12	7.5	151	65	100	2.7	Faston 6,35	667	800
BPL12-12 T2	12	12	151	98	98	4.1	Faston 6,35	987	1184
BPL17-12	12	17	181	76	166	6.15	12 x 11 x 2	1288	1546
BPL28-12	12	28	175	166	125	9.7	12 x 11 x 2	2047	2456
BPL40-12	12	40	197	165	171	14.6	15 x 18 x 5	2933	3519
BPL65-12	12	65	350	166	174	25	18 x 20 x 6,3	3910	4692
BPL150-12	12	150	483	171	240	51.8	M8	8625	10350
BPL210-12	12	210	522	240	240	73.2	M8	11155	13386

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

platný od 1.1.2010

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Použití	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	---------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY PRO ZÁLOŽNÍ, VRLA, BEZÚDRŽBOVÉ, GELOVÉ AKUMULÁTORY TecMate

AccuMate COMPACT	12	0.6	LED	2 - 90	Hobby	838	1006
OptiMate 4	12	0.8	LED	2 - 50	Profi	1256	1507
AccuMate 6/12	6 / 12	1.2	LED	7 - 75	Profi	1256	1507
AccuMate PRO	12 / 24	7 / 3,5	LED	min. 17 / 9	Profi	2100	2520
OptiMate PRO-S	12	1 / 2 / 4	LED	5 - 100	Profi	3137	3764
OptiMate PRO 8	8 x 12	8 x 0,6	LED	2,5 - 13	Profi servis	13069	15683
AMCLAMP / TM-74	Příslušenství k AC a OP: kleštičky					130	156
AMDCPLUG / TM-72	Příslušenství k AC a OP: propojení do zapalovače					255	306
AMEYEDL / TM-71	Příslušenství k AC a OP: očka / vodotěsná zásuvka					140	168
CIGSOCKET / TM-68	Příslušenství k AC a OP: vodotěsná zásuvka zapalovač					210	252
DIN SOCKET / TM-78	Příslušenství k AC a OP: DIN zásuvka					270	324
AMEXTEND / TM-73	Příslušenství k AC a OP: prodlužovací kabel 2,5m					130	156

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY PRO ZÁLOŽNÍ, VRLA, BEZÚDRŽBOVÉ, GELOVÉ AKUMULÁTORY

MVA888	2 / 6 / 12	1	LED	1 - 30	Hobby	565	678
MVA818	6 / 12	3	LED	3 - 60	Hobby	755	906
PSC1204	12	4	LED	8 - 38	Hobby	822	986
PSC1210	12	10	LED	20 - 100	Hobby	1250	1500
MATIC 113	12	1	LED	3 - 30	Poloprofi	698	838
MATIC 116	12	4	LED	5 - 90	Poloprofi	1144	1373
MATIC 119	12	6	LED	10 - 120	Poloprofi	1352	1622
SM1208	12	0.8	LED	1,2 - 35	Poloprofi	1238	1486
SM1236	12	3.6	LED	1,2 - 120	Poloprofi	1654	1985
SMART 1115	12	10	LED	20 - 160	Profi	2621	3145
SMART 1230	12 / 24	20	LED	35 - 345	Profi	5044	6053
SMART 3300	6 / 12 / 24	40	250 *	5 - 800	Profi	25700	30840
CR 40	Vozík pro SMART 3300					4100	4920
EM-1212A	12	12	LED	50 - 500	Poloprofi	2248	2697
EM-2512A	12	25	LED	100 - 1000	Poloprofi	5370	6444
EM-1424A	24	14	LED	100 - 300	Poloprofi	5370	6444
EM-2524A	24	25	LED	100 - 1000	Poloprofi	6880	8256

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V

MACH 113	12	1.5	Ampérmetr	10 - 40	Hobby	619	743
MACH 214	6 / 12	2.5	Ampérmetr	15 - 60	Hobby	795	954
MACH 116	12	4	Ampérmetr	20 - 90	Hobby	926	1111
MACH 119	12	6	Ampérmetr	10 - 120	Hobby	995	1194
CLASS 16A	12 / 24	9	Ampérmetr	20 - 200	Hobby	1770	2124
CLASS 20A	12 / 24	12	Ampérmetr	10 - 250	Profi	2382	2858
CLASS 30A	12 / 24	20	Ampérmetr	20 - 300	Profi	2850	3420
CLASS 50A	12 / 24	35	Ampérmetr	15 - 500	Profi	4095	4914

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 12/ 24V SE STARTOVACÍM ZDROJEM

CLASS Booster 150A	12	12	60 *	20 - 200	Hobby	2579	3095
CLASS Booster 220A	12 / 24	13	100 *	20 - 300	Profi	3588	4306
CLASS Booster 350E	12 / 24	20	120 *	30 - 400	Profi	5221	6265
CLASS Booster 400E	12 / 24	26	150 *	35 - 500	Profi	5824	6989
CLASS Booster 4500	12 / 24	50	220 *	35 - 600	Profi	9110	10932
CLASS Booster 5000	12 / 24	70	330 *	35 - 800	Profi	10250	12300

* Reálný max. startovací proud.



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 1.1.2010

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY CJ - optimální životnost 5 let / záruka 24 měsíců

CJ6-1.2	6	1	51	42	56	0.25	Faston 4,7	209	251
CJ6-1.3	6	1.3	97	24	58	0.31	Faston 4,7	139	167
CJ6-2.8	6	2.8	66	33	104	0.61	Faston 4,7	272	326
CJ6-3.2	6	3.2	134	34	66	0.65	Faston 4,7	218	262
CJ6-4.5	6	4.5	70	47	107	0.85	Faston 4,7	195	234
CJ6-12	6	12	151	50	94	1.89	Faston 4,7	361	433
CJ6-20	6	20	157	83	125	3.21	13 x 14 x 2	590	708
CJ12-08	12	0.8	96	25	62	0.36	Konektor	310	371
CJ12-1.3	12	1.3	97	45	57	0.58	Faston 4,7	190	228
CJ12-2.2	12	2.2	178	35	67	1	Faston 4,7	238	286
CJ12-4.5	12	4.5	90	70	107	1.8	Faston 4,7	268	322
CJ12-7	12	7	151	65	101	2.55	Faston 4,7	338	406
CJ12-12	12	12	151	98	101	4	Faston 4,7	640	768
CJ12-18	12	18	181	77	167	5.7	14 x 12 x 2	785	942
CJ12-26	12	26	175	166	125	8.9	14 x 12 x 2	1350	1620
CJ12-40	12	40	197	165	170	13.7	14 x 12 x 2	2050	2460
CJ12-65	12	70	350	167	183	22.7	20 x 20 x 6	3280	3936
CJ12-200	12	208	522	240	224	61	závit M8	9154	10985

* Výška akumulátorů je uvedena včetně vývodů.

TESTERY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
ELK-BLT	Testuje spolehlivě záložní VRLA 12V akumulátory 1,2 - 26Ah	6600	7920
FY-64	Test 6 / 12V moto akumulátorů, zátěž 100A při 12V a 50A při 6V	915	1098
TestMate Mini	Okamžité měření napětí akumulátoru v klidu i při jízdě	670	804
TestMate II	Tester akumulátorů pro 12V moto akumulátory od 2 do 30Ah	5500	6600
TestMate Auto	Tester akumulátorů pro 12V auto akumulátory od 2 do 200Ah	6900	8280
REF404	Refraktometr - pro měření hustoty elektrolytu v článkách	1400	1680
ALFABAT	Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-100Ah	23000	27600
ALFABAT PRO	Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-400Ah	35000	42000
F-814	Test 12V autobaterií o kapacitě 32 - 180Ah, zátěž 250A	3520	4224
ACT IBT Gold	Inteligentní tester 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 65Ah	8909	10691

**YUASA****YUASA " STANDARD "****MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY**

platný od 1.1.2010

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	Startovací proud (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys. (litr)	(+) póli / odvětrání	YUASA		MS
									Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč s DPH
6N2-2A-4	6	2	/	70	47	96	0,5 / 0,1	P / P	250	300	X
6N4-2A-5	6	4	/	71	71	96	0,8 / 0,2	P / P	250	300	X
6N4A-4D	6	4	/	57	61	131	1 / 0,2	P (oba) / L	260	312	X
6N4B-2A	6	4	/	102	48	96	1 / 0,2	L / L	260	312	X
6N6-3B	6	6	/	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	280	336	282
6N6-1D	6	6	/	99	57	111	1,3 / 0,3	P / vzadu	280	336	X
B39-6	6	7	/	126	48	126	1,7 / 0,3	P	630	756	X
B49-6	6	8	/	91	83	161	2,1 / 0,5	L	650	780	X
6N11A-1B	6	11	/	122	62	131	2,1 / 0,4	P / P	475	570	464
B54-6	6	12	/	156	57	116	2,3 / 0,5	L / střed	688	826	X
B38-6A	6	13	/	119	83	161	2,9 / 0,62	P	620	744	615
12N5-3B	12	5	39	121	61	131	2 / 0,4	P / P	395	474	403
12N5.5-3B	12	5.5	60	138	61	131	2,5 / 0,4	P / P	495	594	X
12N5,5A-3B	12	5.5	58	104	91	115	2,4 / 0,5	P / P	495	594	X
12N7-3B	12	7	74	137	76	135	3 / 0,5	P / P	550	660	570
12N7B-3A	12	7	74	151	61	131	2,9 / 0,5	P / L	670	804	X
12N7D-3B	12	7	74	134	76	150	2,9 / 0,6	P / P	755	906	X
12N7-4B	12	7	74	137	76	135	3 / 0,5	L / P	755	906	X
12N9-3B	12	9	85	138	77	141	3,2 / 0,6	P / P	580	696	X
12N9-3A	12	9	85	138	77	141	3,3 / 0,6	P / L	615	738	X
12N12A-4A-1	12	12	113	136	82	162	3,7 / 0,7	L / L	690	828	X
12N12-3B	12	12	120	202	76	134	4,4 / 0,8	P / P	770	924	X
12N14-3A	12	14	128	136	91	168	4,5 / 0,8	P / L	720	864	X
12N18-3	12	18	190	206	91	164	6,2 / 1,2	P	1050	1260	X
12N24-3A	12	24	200	186	126	177	7,9 / 1,8	P / L	1290	1548	1392
51913	12	19	190	186	82	171	5,6 / 1	P / L	1690	2028	X
52515	12	25	247	186	130	171	8,4 / 1,8	P / L	1950	2340	X
53030	12	30	300	186	130	171	9,4 / 1,6	P / L	2150	2580	X

YUASA " YUMICRON " ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ PROUD

6YB8L-B	6	8	/	121	71	96	1,6 / 0,31	P / P	585	702	X
YB2,5L-C	12	2.5	19	81	71	106	1 / 0,24	P / Střed	320	384	X
YB3L-A	12	3	32	99	57	111	1,3 / 0,24	P / L	340	408	X
YB3L-B	12	3	32	99	57	111	1,3 / 0,24	P / P	340	408	X
YB4L-B	12	4	56	121	71	93	1,5 / 0,3	P / P	340	408	313
YB4L-A	12	4	56	121	71	93	1,5 / 0,3	P / L	380	456	X
YB5L-B	12	5	65	121	61	131	2 / 0,36	P / P	588	706	X
YB7-A	12	8	124	137	76	135	3 / 0,6	L / L	680	816	X
YB7C-A	12	8	124	130	90	114	3 / 0,6	P / P vzadu	680	816	X
YB7L-B	12	8	124	137	76	135	2,9 / 0,6	P / P	680	816	X
YB9L-A2	12	9	124	135	75	139	3,1 / 0,6	P / L	705	846	X
YB9A-A	12	9	124	138	77	157	3,1 / 0,6	L / L	705	846	X
YB9-B	12	9	130	138	77	141	3,1 / 0,6	L / P	705	846	X
YB9L-B	12	9	130	138	77	141	3,1 / 0,6	P / P	705	846	X
YB10L-B2	12	11	160	136	91	146	4 / 0,8	P / P	770	924	736
YB10L-A2	12	12	160	136	91	146	4,2 / 0,8	P / L	770	924	736

micronix®

Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

**YUASA****MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY**

platný od 1.1.2010

YUASA " YUMICRON " ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ PROUD

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	Startovací proud (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys. (litr)	(+) pól / odvětrání	YUASA			MS
									Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč s DPH	
YB12A-A	12	12	165	136	82	162	4,1 / 0,8	L / L	780	936	x	
YB12A-B	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	L / P	780	936	X	
YB12AL-A	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	P / L	780	936	x	
YB12AL-A2	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	P / L	780	936	x	
YB12B-B2	12	12	165	161	91	131	4 / 0,8	L / P	780	936	X	
YB12C-A	12	12	165	136	82	176	4,3 / 0,8	L / L	780	936	X	
YB14-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	L / L	955	1146	X	
YB14-B2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	L / P	955	1146	X	
YB14A-A1	12	14	190	136	91	178	4,5 / 0,9	L / L	955	1146	X	
YB14A-A2	12	14	190	136	91	178	4,5 / 0,9	L / L	955	1146	X	
YB14L-A	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	955	1146	X	
YB14L-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	955	1146	948	
YB14L-B2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	955	1146	948	
SYB14L-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	995	1194	X	
YB16AL-A2	12	16	200	207	72	164	5,3 / 1,1	P / L	1355	1626	X	
YB16B-A	12	16	207	161	91	162	5,1 / 1	L / L	1390	1668	X	
YB16B-A1	12	16	207	161	91	162	5,1 / 1	L / L	1390	1668	X	
HYB16A-A	12	16	210	152	92	182	5 / 0,9	L / L	2190	2628	1815	
YB18L-A	12	18	235	181	92	164	5,8 / 1,2	P / L	1750	2100	X	
YB18-A	12	18	235	181	92	164	5,8 / 1,2	L / L	1550	1860	X	
YB16-B	12	19	240	176	101	156	6,3 / 1,2	L / P	1250	1500	X	
YB16L-B	12	19	240	176	101	156	6,3 / 1,2	P / P	1250	1500	X	
YB16-B-CX	12	19	255	176	101	156	6,3 / 1,2	L / P	2450	2940	X	
YB16HL-A-CX	12	19	255	176	101	156	6,3 / 1,2	P / L	2520	3024	1916	
YB16CL-B	12	19	240	176	101	175	6,1 / 1,2	P / P	1440	1728	X	
SY50-N18L-AT	12	20	260	206	91	163	6,5 / 1,4	P / L	1650	1980	X	
Y50-N18L-A	12	20	260	206	91	163	7,4 / 1,4	P / L	1650	1980	X	
Y60-N24L-A	12	28	300	186	126	178	8,6 / 1,7	P / L	1990	2388	X	
YB30L-B	12	30	300	168	132	176	8,5 / 1,7	P / P	2845	3414	X	
YB30CL-B	12	30	300	168	132	192	8,8 / 1,7	P / P	2950	3540	X	
YHD-12	12	32	240	207	132	167	8,3 / 2,2	L / L	2250	2700	X	

YUASA " SUPER MF " BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTR4A-BS	12	2.3	45	113	48	86	1.1	L (oba)	1595	1914	X	
YT4B-BS	12	2.3	40	113	38	85.5	1.1	L (oba)	1750	2100	X	
YT4L-BS	12	3	35	113	70	86	1.6	P	650	780	X	
YTX4L-BS	12	3	50	113	70	86	1.4	P	850	1020	655	
YTX5L-BS	12	4	70	113	70	105	2.0	P	980	1176	827	
YTX7L-BS	12	6	85	113	70	130	2.5	P	1190	1428	978	
YTX7A-BS	12	6	90	150	87	93	2.6	L	1190	1428	978	
YT7B-BS	12	6.5	85	150	65	93	2.7	L	2350	2820	X	
YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	3.0	L	995	1194	1007	
YT9B-BS	12	8	115	150	70	105	3.4	L	2190	2628	X	
YT12A-BS	12	9.5	175	150	87	105	3.5	L	2050	2460	1462	
YT12B-BS	12	10	180	150	69	130	4.1	L	2270	2724	1563	
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	4.2	L	1390	1668	1301	

MICRONIX®

Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

**YUASA****MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY**

platný od 1.1.2010

YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	Startovací proud (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.	(+) pól / odvětrání	YUASA		MS
									Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč s DPH
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	4.6	L	1440	1728	1361
YT14B-BS	12	12	135	152	70	145	4.6	L	2280	2736	X
YTX14AHL-BS	12	12	210	134	89	166	7.7	P	2650	3180	X
YTX15L-BS	12	13	230	175	87	130	4.9	P	2650	3180	X
YTX16-BS	12	14	230	150	87	161	4.7	L	2190	2628	1916
YTX16-BS-1	12	14	230	150	87	161	4.7	L	2190	2628	1916
YTX20-BS	12	18	270	175	87	155	6.3	L	2400	2880	X
YTX20L-BS	12	18	270	175	87	155	6.3	P	2400	2880	2017
YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	5.1	L	2950	3540	X
YTX20HL-BS	12	18	310	175	87	155	6.3	P	2850	3420	X
YTX24HL-BS	12	21	350	205	87	162	7.9	P	2977	3572	X
YIX30L	12	30	385	166	126	175	9.9	P	4485	5382	X

" INTEGROVANÉ SUPER MF " za mokra nabitý - nerozlítný akumulátorový blok

GT12B-4	12	10	180	150	69	130	4.1	L	2850	3420	X
YTZ5S	12	3.5	65	113	70	85	1.4	L	1680	2016	X
YTZ7S	12	6	130	113	70	105	2.1	P	2450	2940	X
YTZ10S	12	8.6	190	150	87	93	3.2	L	3120	3744	X
YTZ12S	12	11	210	150	87	110	3.7	L	3250	3900	X
YTZ14S	12	11.2	230	150	87	110	3.9	L	3480	4176	X

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu !!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména " SUPER MF ".

Motocyklové akumulátory jsou suché, přednabité.



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 1.1.2010

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY NP - optimální životnost 5 let

NP 1-6	6	1	51	42.5	54.5	0.25	Faston 4,7	499	599
NP 1,2-6	6	1.2	97	25	54.5	0.31	Faston 4,7	247	297
NP 4-6	6	4	70	47	105.5	0.85	Faston 4,7	367	441
NP 7-6	6	7	151	34	97.5	1.35	Faston 4,7	478	573
NP 10-6	6	10	151	50	97.5	1.93	Faston 4,7	367	441
NP 12-6	6	12	151	50	97.5	2.05	Faston 6,3	448	537
NP 0,8-12	12	0.8	96	25	61.5	0.35	Konektor JST	743	891
NP 1,2-12	12	1.2	97	48	54.5	0.57	Faston 4,7	398	478
NP 2-12	12	2	150	20	89	0.7	Faston 4,7 bok	911	1093
NP 2,1-12	12	2.1	178	34	64	0.83	Faston 4,7	402	482
NP 2,3-12	12	2.3	178	34	64	0.94	Faston 4,7	439	527
NP 3,2-12	12	3.2	134	67	64	1.17	Faston 4,7	522	626
NP 4-12	12	4	90	70	106	1.7	Faston 4,7	539	647
NP 7-12	12	7	151	65	97.5	2.65	Faston 4,7	492	590
NP 7-12 L	12	7	151	65	97.5	2.65	Faston 6,3	498	598
NP 12-12	12	12	151	98	97.5	4.09	Faston 6,3	1086	1303
NP 17-12 I	12	17	181	76	167	5.97	Zapuštěný závit	1380	1656
NP 24-12 I	12	24	166	175	125	8.92	Zapuštěný závit	1560	1872
NP 38-12 I	12	38	197	165	170	13.93	Zapuštěný závit	2567	3080
NP 65-12 I	12	65	350	166	174	22.82	Zapuštěný závit	3869	4643

AKUMULÁTORY NPL - optimální životnost 7-10 let

NPL 24-12 I	12	24	166	175	125	9.2	Zapuštěný závit	1832	2199
NPL 38-12 I	12	38	197	165	170	14.2	Zapuštěný závit	2894	3473
NPL 65-12 I	12	65	350	166	174	23.3	Zapuštěný závit	4345	5214
NPL 78-12 I FR	12	78	380	166	174	27.5	Zapuštěný závit	5404	6484
NPL 100-12	12	100	407	173	240	40	svorník - plochý	6346	7615
NPL 130-6 I FR	6	130	350	166	174	23.3	Zapuštěný závit	4492	5390

AKUMULÁTORY EN - vysokozátěžové akumulátory

EN 80-4	4	80**	200	208	238	17.5	Ø 8	4312	5174
EN 80-6	6	80**	200	208	238	23	Ø 8	4460	5352
EN 100-4	4	100**	200	208	238	17.5	Ø 8	4040	4848
EN 100-6	6	100**	200	208	238	23	Ø 8	4360	5232
EN 160-4	4	160**	206	210	240	24	Ø 8	4949	5939
EN 160-6	6	160**	305	210	240	35	Ø 8	7124	8549
EN 320-2	2	320**	206	210	240	24	Ø 8	4894	5872
EN480-2	2	480**	305	210	240	35	Ø 8	6791	8149

AKUMULÁTORY NPH - o 50% vyšší výkon než modely řady NP

NPH 2-12	12	2	68	51	88	0.84	Faston 4,7	908	1090
NPH 5-12	12	5	90	70	106	2	Faston 6,3	770	924

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ







AUTOMOBILOVÉ AKUMULÁTORY / nalité, nabité

platný od 1.1.2010

Model	Kapacita Ah / 20 Hod.	Napětí (V)	Startovací proud (A) EN	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg) bez kyseliny	Kyselina (litry)	Umístění kontaktů	Cena bez DPH	Cena s DPH
54045	40	12	330	208	175	175	7.9	2.1	0	1150	1380
54434	44	12	360	208	175	190	8.7	2.7	0	1174	1409
54434CA/MF	44	12	360	208	175	190	8.7	2.7	0	1260	1512
54551 - Small	45	12	300	237	128	202	7.4	2.9	1	1390	1668
54577	45	12	300	219	135	204	8.0	2.9	0	1390	1668
55530	55	12	420	246	175	190	10.5	3.4	0	1428	1714
55530CA/MF	55	12	420	246	175	190	10.5	3.4	0	1510	1812
55548	55	12	420	246	175	190	10.5	3.4	1	1450	1740
55531 - Ford	55	12	420	246	175	190	10.5	3.4	0	1550	1860
56216	62	12	480	246	175	190	10.8	3.9	0	1680	2016
56219CA/MF	62	12	480	246	175	190	10.8	3.9	0	1820	2184
56619 - Ford	66	12	510	278	175	190	12.5	3.8	0	1690	2028
57220	72	12	620	278	175	190	14.1	4.2	0	1849	2219
57217CA/MF	72	12	620	278	175	190	14.1	4.2	0	1980	2376
57420	74	12	670	278	175	190	14.5	4.0	0	1930	2316
57412CA	74	12	670	278	175	190	14.5	4.0	0	2070	2484
59218	92	12	640	352	175	190	16.8	5.5	0	2350	2820
59218CA/MF	92	12	640	352	175	190	16.8	5.5	0	2480	2976
60038	100	12	850	352	175	190	17.2	5.2	0	2790	3348
60038CA	100	12	850	352	175	190	17.2	5.2	0	2980	3576
60528	105	12	680	345	173	212	16.3	5.4	0	2980	3576
62034	120	12	680	513	189	197	21.7	8.6	2	3330	3996
63530	135	12	720	513	189	197	23.5	9.1	2	3550	4260
64317	143	12	900	513	222	195	25.3	11.1	2	3990	4788
67018	170	12	1000	513	222	195	28.5	14.4	2	4350	5220
68022	180	12	1100	513	222	195	30.4	16.5	2	4620	5544
73011	230	12	1200	518	273	216	37.6	16.7	2	5870	7044
3-75 - Avie	150	6	780	303	172	201	12.4	5.5	3	2500	3000

Akumulátory označené CA / MF jsou vhodné zejména pro automobily vyrobené pro roce 1997

Umístění kontaktů:



Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky

Velkoobchodním firmám poskytneme smluvní ceny

Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.

Otevřeno: Po, Stř, Čtv: 8-12, 13-17 / Út: 8-12, 13-18 / Pá: 8-12, 13-16 hod.

Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4

Velkoobchod: 225 282 723, 225 282 715, mobil: 605 295 400-1, fax: 225 282 724

E-mail: aku@micronix.cz, www.micronix.cz

Prodejna: 225 282 744

micronix®